


**NIEUW
2022**
Nieuw Wandmodel BZ super-compact Inverter · R32

- Compact en elegant ontwerp, slechts 779 mm breed
- Compatibel met Google Assistant en Amazon Alexa
- Stijlvolle Sky-afstandsbediening
- Schonere lucht dankzij PM2,5-filter
- Zeer stil! Slechts 20 dB(A)
- Aerowings voor regeling van luchtvolume
- Hoge energiebesparing
- Zelfs bij -10 °C koeling
- Optioneel internetverbinding en spraakbesturing



Set			KIT-BZ25-XKE	KIT-BZ35-XKE	KIT-BZ50-XKE	KIT-BZ60-XKE
Koelcapaciteit	Nominaal (min. - max.)	kW	2,50 [0,85 - 3,00]	3,40 [0,85 - 3,90]	5,00 [0,98 - 5,40]	6,00 [0,98 - 6,50]
EER ¹⁾	Nominaal (min. - max.)	W/W	3,68 [4,05 - 3,33]	3,18 [3,54 - 3,05]	3,03 [3,92 - 2,90]	3,03 [3,92 - 2,83]
SEER²⁾			6,20 A++	6,10 A++	6,50 A++	6,30 A++
Pdesign (koeling)		kW	2,50	3,40	5,00	6,00
Opgenomen vermogen koeling	Nominaal (min. - max.)	kW	0,68 [0,21 - 0,90]	1,07 [0,24 - 1,28]	1,65 [0,25 - 1,86]	1,98 [0,25 - 2,30]
Jaarlijks energieverbruik ³⁾		kWh/a	141	195	269	333
Verwarmingscapaciteit	Nominaal (min. - max.)	kW	3,15 [0,80 - 3,60]	3,84 [0,80 - 4,40]	5,40 [0,98 - 7,50]	6,80 [0,98 - 8,00]
Verwarmingscapaciteit bij -7 °C		kW	2,14	2,60	4,58	5,10
COP ¹⁾	Nominaal (min. - max.)	W/W	4,06 [4,21 - 3,46]	3,69 [4,10 - 3,41]	3,42 [4,67 - 3,06]	3,16 [4,26 - 3,02]
SCOP²⁾			4,20 A+	4,20 A+	4,10 A+	4,00 A+
Pdesign bij -10 °C		kW	1,90	2,40	4,00	4,40
Opgenomen vermogen verwarming	Nominaal (min. - max.)	kW	0,78 [0,19 - 1,04]	1,04 [0,20 - 1,29]	1,58 [0,21 - 2,45]	2,15 [0,23 - 2,65]
Jaarlijks energieverbruik ³⁾		kWh/a	633	800	1366	1540
Binnenunit			CS-BZ25XKE	CS-BZ35XKE	CS-BZ50XKE	CS-BZ60XKE
Voeding		V	230	230	230	230
Aanbevolen afzekerwaarde		A	16	16	16	20
Aansluiting binnen/buiten		mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Luchtstroom	Koelen/verwarmen	m ³ /min	10,5/11,1	10,8/11,3	12,5/13,2	12,7/13,6
Ontvochtigingsvolume		L/h	1,5	2,0	2,8	3,3
Geluidsdruk ⁴⁾	Koelen (hoog/laag/Q-laag)	dB(A)	37/26/20	38/30/20	44/37/34	45/37/34
	Verwarmen (hoog/laag/Q-laag)	dB(A)	37/27/24	38/33/25	44/37/34	45/37/34
Afmetingen	H x B x D	mm	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209
Nettogewicht		kg	8	8	8	9
Buitenunit			CU-BZ25XKE	CU-BZ35XKE	CU-BZ50XKE	CU-BZ60XKE
Luchtvolume	Koelen/verwarmen	m ³ /min	30,4/30,4	31,1/31,1	32,7/32,7	42,6/41,5
Geluidsdruk ⁴⁾	Koelen/verwarmen (hoog)	dB(A)	48/49	48/50	48/49	50/50
Afmetingen ⁵⁾	H x B x D	mm	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320
Nettogewicht		kg	24	25	36	43
Leiding diameter	Vloeistofleiding	Inch (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Gasleiding	Inch (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70)
Leidinglengte		m	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 30
Hoogteverschil (binnen/buiten)		m	15	15	15	15
Voorgevuld tot		m	7,5	7,5	7,5	7,5
Extra koudemiddel		g/m	10	10	15	15
Koudemiddel (R32) / CO ₂ Eq,		kg / T	0,54/0,36	0,67/0,45	1,14/0,77	1,11/0,75
Bedrijfsbereik	Koelen min. ~ max.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Verwarmen min. ~ max.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Setprijs		€				
Binnenunit Adviesprijs		€				
Buitenunit Adviesprijs		€				

1) EER- en COP-berekening is gebaseerd op EN14511. 2) Energielabelschaal van A+++ tot D. 3) Het jaarlijkse energieverbruik wordt berekend volgens EU/626/2011. 4) De geluidsdruk van de binnenunit toont de gemeten waarde van een positie 1 m voor de hoofdunit en 0,8 m onder de unit. Voor buitenunit 1 m aan de voorkant en 1 m aan de achterkant van het hoofdgedeelte. De geluidsdruk wordt gemeten in in overeenstemming met JIS C 9612. Q-Lo: Stille modus. Lo: De laagst ingestelde ventilatorsnelheid. 5) Voeg 70 mm toe voor de leidingpoort.

Accessoires	Adviesprijs €
CZ-TACG1 wifi-adaptor voor slimme bediening via Panasonic Comfort Cloud-app	
CZ-CAPRA1 RAC-interface-adaptor voor integratie in P-Link	

Accessoires	Adviesprijs €
CZ-RD517C Bedrade afstandsbediening voor wandmodel en vloerconsole	



SEER en SCOP: Voor KIT-BZ50-XKE. SUPER STIL: Voor KIT-BZ25-XKE en KIT-BZ35-XKE. INTERNETBEDIENING: Optioneel.

Nominale omstandigheden: Koelen binnen 27 °C DB/19 °C WB. Koelen buiten 35 °C DB/24 °C WB. Verwarmen binnen 20 °C DB. Verwarmen buiten 7 °C DB/6 °C WB. [DB: droge bol [dry bulb], WB: natte bol [wet bulb].] Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ga voor meer informatie over ErP (Energy related Products) en energielabels naar onze websites www.aircon.panasonic.eu of www.ptc.panasonic.eu.